ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



დაშვების სისტემები და დომოფონები / დაშვების კონტროლი / ბარათის წამკითხველები

ASC4202B-D კონტროლერი, 2 გამოსასვლელი, 4 წამკითხველი, Double Door two-way, 12 VDC, PoE, RJ-45

ბრენდი	Dahua
მოდელი	ASC4202B-D
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
388.00 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მოწყობილობის ტიპი
კონტროლერი

იდენტიფიკაციის მეთოდი
ბარათი, PIN კოდი, თითის ანაბეჭდი, QR კოდი

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps self-adaptive

კვება და დაცვა

კვება	სტანდარტული PoE; 12 VDC 1A პერიფერიული მოწყობილობების გარეშე

იდენტიფიკაცია

მოწყობილობის ტიპი	კონტროლერი
იდენტიფიკაციის მეთოდი	ბარათი, PIN კოდი, თითის ანაბეჭდი, QR კოდი
მომხმარებლების ტევადობა	100 000
თითის ანაბეჭდების ტევადობა	10 000
ჟურნალის ტევადობა	500 000
ბარათების ტევადობა	100 000

კავშირები

RS-485	დიახ
Wiegand	4-არხიანი შესასვლელი

კარის კონტროლი

სარელეო გამოსასვლელი	2
გასასვლელი ღილაკი	დიახ
კარის სენსორი	დიახ

კარის კონტროლი	
Anti-passback	დიახ

ფიზიკური	
სამუშაო ტემპერატურა	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
მონტაჟი	ზედაპირული მონტაჟი;მიმმართველ რელსზე მონტაჟი
ზომები	210.0 mm × 106.0 mm × 34.1 mm (8.27" × 4.17" × 1.34") (L × W × H)
ტამპერ დაცვა	დიახ