ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



დაშვების სისტემები და დომოფონები / დაშვების კონტროლი / ბარათის წამკითხველები

ASI1201E-V1 წამკითხველ/კონტროლერი IC ბარათი, პინკოდი, IP66, 12 VDC, RJ-45

ბრენდი	Dahua
მოდელი	ASI1201E-V1
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
185.14 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

IP / IK დაცვა	მოწყობილობის ტიპი	იდენტიფიკაციის მეთოდი
IP66	**ავტონომიური**	**ბარათი, PIN კოდი**

კვება და დაცვა

კვება	DC 12 V 1 A (წვდომის ავტონომიური მოწყობილობა არ აწვდის კვებას საკეტს.) DC 12 V 2 A (წვდომის ავტონომიური მოწყობილობა აწვდის კვებას საკეტს. საკეტის დენი მხოლოდ 1 A-მდე აღწევს. თუ გადააჭარბებს, დენი განაწილდება დენის ფაქტობრივი რაოდენობის მიხედვით.)
IP / IK დაცვა	IP66

იდენტიფიკაცია

მოწყობილობის ტიპი	ავტონომიური
იდენტიფიკაციის მეთოდი	ბარათი, PIN კოდი
ბარათის ტექნოლოგია	Mifare 13.56MHz
წაკითხვის მანძილი	0 mm–60 mm
მომხმარებლების ტევადობა	30 000
ჟურნალის ტევადობა	60 000
ბარათების ტევადობა	30 000

კავშირები

RS-485	დიახ
Wiegand	1 (Wiegand შესასვლელი თვითმორგებადია 26, 34 ან 66 ბიტზე; Wiegand გამოსასვლელი ნაგულისხმევად 34 ბიტია.)

კარის კონტროლი

სარელეო გამოსასვლელი	1
გასასვლელი ღილაკი	დიახ

კარის კონტროლი

კარის სენსორი	დიახ
Anti-passback	დიახ

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
მონტაჟი	ზედაპირული მონტაჟი
ზომები	142 mm × 62 mm × 23 mm (5.59" × 2.44" × 0.91") (H× W × D)
ტამპერ დაცვა	დიახ