ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



დაშვების სისტემები და დომოფონები / დაშვების კონტროლი / ბარათის წამკითხველები

ASI1201M-ME წამკითხველ/კონტროლერი IC, ID ბარათი, პინკოდი, IP65, IK08, 12 VDC, RJ-45

ბრენდი	Dahua
მოდელი	ASI1201M-ME
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
338.99 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

IP / IK დაცვა	მოწყობილობის ტიპი	იდენტიფიკაციის მეთოდი
IP65;IK08	**ავტონომიური**	**ბარათი, PIN კოდი**

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 1.5 A
IP / IK დაცვა	IP65;IK08

იდენტიფიკაცია

მოწყობილობის ტიპი	ავტონომიური
იდენტიფიკაციის მეთოდი	ბარათი, PIN კოდი
ბარათის ტექნოლოგია	EM 125kHz, Mifare 13.56MHz, DESFire
წაკითხვის მანძილი	0 mm–30 mm
მომხმარებლების ტევადობა	10 000
ჟურნალის ტევადობა	100 000
ბარათების ტევადობა	10 000

კავშირები

RS-485	დიახ
Wiegand	1 პორტი, რომელიც ასევე შეიძლება გამოიყენოს RS-485 ბარათის წამკითხველმა. (Wiegand-ის შესასვლელი 26, 34 ან 66 ბიტი თვითმორგებადია. Wiegand გამოსასვლელი ნაგულისხმევად არის 34 ბიტი და შეიძლება დაკონფიგურირდეს 26 ან 66 ბიტზე.)

კარის კონტროლი

სარელეო გამოსასვლელი	1
გასასვლელი ღილაკი	დიახ

კარის კონტროლი

კარის სენსორი	დიახ
Anti-passback	დიახ

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
მონტაჟი	კედლის სამაგრი
ზომები	169 mm × 57.5 mm × 33.3 mm (6.65" × 2.26" × 1.31") (L × W × H)
ტამპერ დაცვა	დიახ