ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV ქსელური კამერა 2x4MP TiOC Duo Splicing 180°

ბრენდი	Dahua
მოდელი	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
გარანტია	12 თვე

ფასი 08.11.2026-ის მდგომარეობით
946.56 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **Bullet**	ფოკუსური მანძილი **2.8 mm**
ღამის ხედვა (IR) **25 m** (82 ft)	WDR **120 dB**	IP / IK დაცვა **IP67**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	ორმაგი 1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	4096 (H) × 1860 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	Bullet
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.4
ხედვის კუთხე	ჰორიზონტალური: 180°; ვერტიკალური: 86°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.005 lux@F1.4 (ფერადი, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (შავ-თეთრი, 30 IRE) 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	25 m (82 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB

გამოსახულება და ვიდეო

კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	1 არხი შესასვლელი: სველი კონტაქტი, 5 mA 3 V–5 VDC
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი გამოსასვლელი: სველი კონტაქტი, 300 mA 12 VDC

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
ზომები	183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.20" × 3.90" × 3.07") (L × W × H)