ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

ქსელური კამერა Dahua IPC-HDW1430DT-STW 2.8mm

ბრენდი	Dahua
მოდელი	IPC-HDW1430DT-STW
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით

217.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **Turret**	ფოკუსური მანძილი **2.8 mm, 3.6 mm**
ღამის ხედვა (IR) **30 m** (98.4 ft)	WDR **DWDR**	IP / IK დაცვა **IP67**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	Turret
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 3.6 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ხედვის კუთხე	2.8 mm: ჰორიზონტალური: 90°; ვერტიკალური: 50°; დიაგონალი: 107° 3.6 mm: ჰორიზონტალური: 76°; ვერტიკალური: 40°; დიაგონალი: 92°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.03 Lux@F2.0 (ფერადი, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (შავ-თეთრი, 30 IRE) 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო

WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.264B; H.264; H.264H

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC
IP / IK დაცვა	IP67

კავშირები

Wi-Fi	დიახ

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU; CE-RED:რადიოაღჭურვილობის დირექტივა 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC ნაწილი 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
ზომები	Ø109.9 mm × 102.2 mm (Ø4.33" × 4.02")