Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-видеорегистраторы (NVR)

# DAHUA DHI-NVR4208-8P-4KS3

| | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| Модель | NVR4208-8P-4KS3 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Цена на 26.11.2026
**712.00 ₾**
С НДС

**Актуальная цена и наличие: онлайн**
alldigital.hackerman.ge

## Основные характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Мегапиксели<br>**12 MP** | Тип регистратора<br>**NVR** | Каналы<br>**8** |
| Разрешение записи<br>**12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P** | Отсеки HDD<br>**2** | |

### Камера

| | |
|---|---|
| Мегапиксели | 12 MP |

### Изображение и видео

| | |
|---|---|
| Частота кадров | 30 fps |
| Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG |

### Сеть

| | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| Входящий поток | 160 Mbps |
| Исходящий поток | 160 Mbps |
| ONVIF | Да |

### Питание и защита

| | |
|---|---|
| Питание | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Питание (вход) | 100–240 VAC, 50/60 Hz |

### Запись

| | |
|---|---|
| Тип регистратора | NVR |
| Каналы | 8 |
| Разрешение записи | 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P |

### Запись

| | |
|---|---|
| Поддержка сигналов | IP |
| Сжатие записи | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+ |
| Воспроизведение | Up to 8 channels |

### Хранение данных

| | |
|---|---|
| Отсеки HDD | 2 |

### Выходы и аудио

| | |
|---|---|
| Видеовыход | 1× HDMI, 1× VGA |
| Аудиовход | 1-channel RCA |
| Аудиовыход | 1 channel RCA |

### Интеллектуальные функции

| | |
|---|---|
| AI-функции | SMD, Обнаружение лиц, Распознавание лиц, Защита периметра, Подсчёт людей, Тепловая карта |
| Тревожный вход | 4 channels |
| Тревожный выход | 2 channels (1-channel 12 V 1 A output) |

### Порты и PoE

| | |
|---|---|
| Порты PoE | 8 |

### Стандарты и сертификаты

| | |
|---|---|
| Сертификаты | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |

### Физические параметры

| | |
|---|---|
| Форм-фактор / корпус | 1U |
| Рабочая температура | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Размеры | 375.0 mm × 327.9 mm × 53.0 mm (14.76" × 12.91" × 2.09") (W × D × H) |