Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV ქსელური კამერა 2x4MP TiOC Duo Splicing 180°

Бренд	Dahua
Модель	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
Гарантия	12 месяцев

Цена на 26.11.2026
946.56 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Цилиндрическая (Bullet)**	Фокусное расстояние **2.8 mm**
Дальность ИК-подсветки **25 m** (82 ft)	WDR **120 dB**	Защита IP / IK **IP67**

Камера

Матрица	Dual 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	4096 (H) × 1860 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.4
Угол обзора	Horizontal: 180°; Vertical: 86°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	25 m (82 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H

Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS

Питание и защита	
Питание	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67

Выходы и аудио	
Аудиовход	1 channel (RCA port)
Аудиовыход	1 channel (RCA port)

Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	1 channel input: wet contact, 5 mA 3 V–5 VDC
Тревожный выход	1 channel output: wet contact, 300 mA 12 VDC

Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Физические параметры	
Рабочая температура	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
Размеры	183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.20" × 3.90" × 3.07") (L × W × H)