Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Сетевое оборудование / Коммутаторы / Управляемые PoE-коммутаторы

# ქსელური გამანაწილებელი Dahua PFS4226-24GT-370

| | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| Модель | PFS4226-24GT-370 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Цена на 13.11.2026

**1 380.00 ₾**

С НДС

**Актуальная цена и наличие: онлайн**
alldigital.hackerman.ge

**Основные характеристики**

| Количество портов | Скорость портов | Бюджет PoE |
|---|---|---|
| **26** | **Gigabit (10/100/1000 Mbps)** | **370 W** |

## Питание и защита

| | |
|---|---|
| Энергопотребление | 420 W |
| Защита от импульсных перенапряжений | 6 kV |

## Порты и PoE

| | |
|---|---|
| Порты PoE | 24 |
| Количество портов | 26 |
| Скорость портов | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| Бюджет PoE | 370 W |
| Слоты SFP | 2 × SFP |
| PoE на большое расстояние | Да |

## Производительность

| | |
|---|---|
| Управление | Управляемый |
| Уровень (Layer) | L2+ |
| Коммутационная способность | 56 Gbps |
| Скорость пересылки | 41.7 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | 16K |

## Функции

| | |
|---|---|
| VLAN (802.1Q) | Да |
| STP / RSTP / MSTP | STP; RSTP; MSTP |

| Стандарты и сертификаты | |
|---|---|
| Сертификаты | CE; FCC |

| Физические параметры | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0 °C to +45 °C (32 °F to 131 °F) |
| Монтаж | Desktop; rack |
| Размеры | 440 mm × 290.7 mm × 43.3 mm (17.32" × 11.44" × 1.71") |