Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

ქსელური კამერა Dahua IPC-HDW1430DT-STW 2.8mm

Бренд	Dahua
Модель	IPC-HDW1430DT-STW
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026
217.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Турельная (Turret)**	Фокусное расстояние **2.8 mm, 3.6 mm**
Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **DWDR**	Защита IP / IK **IP67**

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm, 3.6 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	2.8 mm: Horizontal: 90°; Vertical: 50°; Diagonal: 107° 3.6 mm: Horizontal: 76°; Vertical: 40°; Diagonal: 92°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео

WDR	DWDR
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.264B; H.264; H.264H

Аудио

Аудио	G.711a; G.711Mu

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (support max. 256 GB)

Питание и защита

Питание	12 VDC
Защита IP / IK	IP67

Подключения

Wi-Fi	Да

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C

Физические параметры

Рабочая температура	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
Размеры	Ø109.9 mm × 102.2 mm (Ø4.33" × 4.02")