Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD1A204DB-GNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66, IK08, Mic, IR 20მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD1A204DB-GNY
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026

654.51 ₾

С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **2 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **2.8–12 mm**
Оптический зум **4 ×**	Дальность ИК-подсветки **20 m** (65.6 ft)	WDR **120 dB**
Защита IP / IK **IP66, IK08**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8–12 mm
Оптический зум	4 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 355°; tilt: 5° to 90°
Диафрагма	F1.8–F2.7
Угол обзора	H: 101.6°–51.9°; V: 53.1°–29.1°; D: 121.8°–59.7°

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.005 lux@F1.8 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	20 m (65.6 ft)

Изображение и видео

День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+

Аудио

Аудио	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC, 2 A ± 10%; PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66, IK08
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (LINE IN, bare wire, built-in microphone (mutually exclusive))
Аудиовыход	1 channel (LINE OUT, bare wire)

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, NSI C63.4