Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 4მპ WizSense PTZ ქსელ. მართ. კამ. 5x ოპტ. გად. IP66, IR/Warm light 30მ

Бренд	Dahua
Модель	SD2C405NB-GNY-A-PV-S2
Гарантия	12 месяцев

Цена на 26.11.2026
492.84 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **2.7–13.5 mm**
Оптический зум **5 ×**	Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.7–13.5 mm
Оптический зум	5 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 345°; tilt: 0° to +90°
Диафрагма	F1.6–F3.0
Угол обзора	H: 96.73°–24.76°; V: 51.98°–13.91°; D: 110.58°–29.74°

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)

Изображение и видео

День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

Аудио

Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (Up to 256 GB); FTP

Питание и защита

Питание	12 VDC, 1.5 A ± 10% PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	2 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (built-in microphone)
Аудиовыход	1 channel (built-in speaker)

Интеллектуальные функции

Функции	Smart Hybrid Light
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN55032/EN50130-4