Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD3D216NB-GNY 2მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 16x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 80მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD3D216NB-GNY
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026

876.15 ₾

С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **2 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **5–80 mm**
Оптический зум **16 ×**	Дальность ИК-подсветки **80 m** (262.5 ft)	WDR **120 dB**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	5–80 mm
Оптический зум	16 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –15° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	F1.6–F3.5
Угол обзора	H: 54.4°–4.1° ; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7°

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	80 m (262.5 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (256 GB); FTP

Питание и защита	
Питание	12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4

Физические параметры	
Рабочая температура	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
Размеры	240 mm × Φ151.5 mm (9.45" × Φ5.94")