Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD49425DB-HNY 4მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD49425DB-HNY
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026

1 684.51 ₾

С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели
4 MP

Форм-фактор
Поворотная (PTZ)

Фокусное расстояние
5–125 mm

Оптический зум
25 ×

Дальность ИК-подсветки
100 m (328.1 ft)

WDR
120 dB

Защита IP / IK
IP66

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	5–125 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –15° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	F1.6–F3.6
Угол обзора	H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)

Изображение и видео

День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+

Аудио

Аудио	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP/SFTP; Micro SD card (512 GB); NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC, 3 A ± 10% POE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel
Аудиовыход	1 channel

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2
Тревожный выход	1

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014

Физические параметры

Рабочая температура	–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)
Размеры	270.4 mm × Ф160 mm (10.65" × Ф6.30")