Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD49825GB-HNR 8მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD49825GB-HNR
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026

1 900.94 ₾

С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **8 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **5–125 mm**
Оптический зум **25 ×**	Дальность ИК-подсветки **100 m** (328.1 ft)	WDR **DWDR**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	3840 (H) × 2160 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	5–125 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –15° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	F1.6–F3.6
Угол обзора	H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR light on)
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)

Изображение и видео

День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+

Аудио

Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723

Сеть

Сетевой интерфейс	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC/3A±10% PoE (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel
Аудиовыход	1 channel

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2
Тревожный выход	1

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1

Физические параметры

Рабочая температура	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F)
Размеры	270.4 mm × Ф160 mm (10.65" × Ф6.30")