Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD49825XB-HNR 8მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD49825XB-HNR
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026
1 911.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **8 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **5–80 mm**
Оптический зум **25 ×**	Дальность ИК-подсветки **100 m** (328.1 ft)	WDR **Yes**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	3840 (H) × 2160 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	5–80 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –15° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	F1.6–F3.6
Угол обзора	H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on)
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Yes
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G.729; G.723

Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; Micro SD card (256 GB)

Питание и защита	
Питание	12 VDC, 3 A (± 10%) PoE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио	
Аудиовход	1 channel
Аудиовыход	1 channel

Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2 channels, digital input (0–5 VDC)
Тревожный выход	1 channel

Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1

Физические параметры	
Рабочая температура	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F)
Размеры	269.9 mm × Φ160 mm (10.62" × Φ6.30")