Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD4A216DB-HNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 16x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SD4A216DB-HNY
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026
1 220.36 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **2 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **5–80 mm**
Оптический зум **16 ×**	Дальность ИК-подсветки **100 m** (328.1 ft)	WDR **120 dB**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	5–80 mm
Оптический зум	16 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –5° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	F1.6–F3.5
Угол обзора	H: 53.9°–4.6° V: 30.3°–2.6° D: 60°–5.3°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR on)
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)

Изображение и видео

День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+

Аудио

Аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC/2 A ± 10% (included) PoE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (LINE IN, bare wire)
Аудиовыход	1 channel (LINE OUT, bare wire)

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2 channel input: supports wet contact (max. load 5 mA 3–5 VDC); supports dry contact
Тревожный выход	1 channel output: dry contact, max. load 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1

Физические параметры

Рабочая температура	–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)
Размеры	170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71" × Φ6.74")