Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SDT3E410-8P-MB-A-PV1 8მპ+4მპ TiOC PTZ მართვადი კამ. 10x ოპტ. გად. IP66, IR 70მ, Warm light 30მ

Бренд	Dahua
Модель	SDT3E410-8P-MB-A-PV1
Гарантия	12 месяцев

Цена на 26.11.2026
1 590.64 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели
8 MP

Форм-фактор
Панорамная

Фокусное расстояние
2.8 mm, 4–40 mm

Оптический зум
10 ×

Дальность ИК-подсветки
30 m (98.4 ft)

WDR
Overview channel: DWDR Detail channel: 120 dB

Защита IP / IK
IP66

Камера

Матрица	Overview channel: 1/2.8" CMOS, Detail channel: 1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	Overview channel: 5376 (H) × 1520 (V), Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Панорамная
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm, 4–40 mm
Оптический зум	10 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 345°; tilt: -10° to +90°
Диафрагма	Overview channel: F1.6; Detail channel: F1.6-F3.6
Угол обзора	Overview channel: H: 180°; V: 47°; Detail channel: H: 58°–11.3°; V: 33.1°–6.4°; D: 66.4°–12.8°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Overview channel: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) Detail channel: 1 s–1/30,000 s 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Overview channel: DWDR Detail channel: 120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+

Аудио

Аудио	Overview channel: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Detail channel: NA

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (LINE IN, bare wire, built-in microphone (mutually exclusive))
Аудиовыход	1 channel (LINE OUT, bare wire; built-in speaker (mutually exclusive))

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	1 (on/off input: 0–5 VDC)
Тревожный выход	1 channel

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471