Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, IR 100მ-მდე

Бренд	Dahua
Модель	SDT4E425-4F-GB-A-PV1
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026
2 192.99 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Фокусное расстояние **2.8 mm, 5–125 mm**
Оптический зум **25 ×**	Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**
Защита IP / IK **IP66**		

Камера

Матрица	Panorama: 1/2.8" CMOS, Detail: 1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	Panorama: 2560 (H) × 1440 (V), Detail: 2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm, 5–125 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Panoramic camera: tilt 13° to 23°; detail camera: pan 0° to 360° endless; tilt –15° to 90°, auto flip 180°
Диафрагма	Panorama: F1.0; Detail: F1.6–F3.6
Угол обзора	Panorama: H: 101°; V: 53°; D: 120°; Detail: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Panorama: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on); Detail: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265; H.264B; H.264

Аудио

Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC, 3 A ± 10%; PoE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (LINE IN, bare wire)

Интеллектуальные функции

Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	2 (on/off input: 0–5 VDC)
Тревожный выход	1

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4

Физические параметры

Рабочая температура	–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)
Размеры	160.0 mm × 184.4 mm × 304.6 mm (6.30" × 7.26" × 11.99")(L × W × H)