Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



Видеонаблюдение / IP-камеры

SDT4E425-8P-GB-APV1 8მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, dual light

Бренд	Dahua
Модель	SDT4E425-8P-GB-APV1
Гарантия	12 месяцев

Цена на 25.11.2026
2 612.82 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
alldigital.hackerman.ge

Основные характеристики

Мегапиксели
8 MP

Форм-фактор
Панорамная

Фокусное расстояние
2.8 mm, 5–125 mm

Оптический зум
25 ×

Дальность ИК-подсветки
30 m (98.4 ft)

WDR
Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB

Защита IP / IK
IP66

Камера

Матрица	Overview channel: 1/2.7" CMOS, Detail channel: 1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	Overview channel: 4096 (H) × 1860 (V), Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Панорамная
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm, 5–125 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: –15° to +90°, auto flip 180°
Диафрагма	Overview channel: F1.4; Detail channel: F1.6-F3.6
Угол обзора	Overview channel: H: 180°; V: 86°; Detail channel: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Overview channel: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) Detail channel: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

Аудио

Аудио	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (100/1,000 Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC, 3 A ± 10%;PoE (802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1 channel (LINE IN, bare wire)
Аудиовыход	1 channel (LINE OUT, bare wire; built-in speaker (mutually exclusive))

Интеллектуальные функции

Функции	Smart Hybrid Light
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	2 channel input: supports wet contact (max. load 5 mA 3–5 VDC); supports dry contact
Тревожный выход	1 channel output: dry contact, max. load 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE: EN 50130-4 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 62368-1