ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# SD1A204DB-GNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66, IK08, Mic, IR 20მ-მდე

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Dahua |
| მოდელი | SD1A204DB-GNY |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით

**654.51 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
alldigital.hackerman.ge

### ძირითადი მახასიათებლები

| | | |
|---|---|---|
| მეგაპიქსელი<br>**2 MP** | ფორმა<br>**PTZ** | ფოკუსური მანძილი<br>**2.8–12 mm** |
| ოპტიკური ზუმი<br>**4 ×** | ღამის ხედვა (IR)<br>**20 m** (65.6 ft) | WDR<br>**120 dB** |
| IP / IK დაცვა<br>**IP66, IK08** | | |

### კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 (H) × 1080 (V) |
| მეგაპიქსელი | 2 MP |
| ფორმა | PTZ |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD |

### ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm |
| ოპტიკური ზუმი | 4 × |
| PTZ პრესეტები | 300 |
| ბრუნვა / დახრა | ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 355°-მდე; დახრა: 5°-დან 90°-მდე |
| დიაფრაგმა | F1.8–F2.7 |
| ხედვის კუთხე | H: 101.6°–51.9°; V: 53.1°–29.1°; D: 121.8°–59.7° |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| მინ. განათება | 0.005 lux@F1.8 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია) |
| ღამის ხედვა (IR) | 20 m (65.6 ft) |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | 120 dB |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+ |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| მეხსიერება | Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC, 2 A ± 10%; PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | IP66, IK08 |
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV |

### გამოსასვლელები და აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო შესასვლელი | 1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი,ჩაშენებული მიკროფონი (ურთიერთგამომრიცხავი)) |
| აუდიო გამოსასვლელი | 1 არხი (LINE OUT,შეუფუთავი სადენი) |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC ნაწილი15, Subpart B, NSI C63.4 |