ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD22404DB-GNY 4მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66/IK10

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD22404DB-GNY
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით

698.84 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **2.8–12 mm**
ოპტიკური ზუმი **4 ×**	WDR **DWDR**	IP / IK დაცვა **IP66, IK10**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8–12 mm
ოპტიკური ზუმი	4 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°–355° დახრა: 0°–90°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.0
ხედვის კუთხე	H: 90.3°–29.4°; V: 48.5°–16.6°; D: 105.7°–33.6°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6 შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps

გამოსახულება და ვიდეო

შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG(დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 1 A ± 10% POE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66, IK10

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014