ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 4მპ WizSense PTZ ქსელ. მართ. კამ. 5x ოპტ. გად. IP66, IR/Warm light 30მ

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD2C405NB-GNY-A-PV-S2
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
492.84 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **2.7–13.5 mm**
ოპტიკური ზუმი **5 ×**	ღამის ხედვა (IR) **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.7–13.5 mm
ოპტიკური ზუმი	5 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 345°-მდე; დახრა: 0°-დან +90°-მდე
დიაფრაგმა	F1.6–F3.0
ხედვის კუთხე	H: 96.73°–24.76°; V: 51.98°–13.91°; D: 110.58°–29.74°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.05 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(დამატებითი ნაკადი 1)

აუდიო

აუდიო	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); FTP

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 1.5 A ± 10% PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	2 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (ჩაშენებული მიკროფონი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (ჩაშენებული დინამიკი)

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	Smart Hybrid Light
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN50130-4