ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD3D216NB-GNY 2მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 16x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 80მ-მდე

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD3D216NB-GNY
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით

876.15 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **2 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **5–80 mm**
ოპტიკური ზუმი **16 ×**	ღამის ხედვა (IR) **80 m** (262.5 ft)	WDR **120 dB**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 (H) × 1080 (V)
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–80 mm
ოპტიკური ზუმი	16 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი; დახრა: –15°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 54.4°–4.1° ; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.005 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	80 m (262.5 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(დამატებითი ნაკადი 1)

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (256 GB); FTP

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F)
ზომები	240 mm × Φ151.5 mm (9.45" × Φ5.94")