ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD49225DB-HNY 2მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD49225DB-HNY
გარანტია	12 თვე

ფასი 26.11.2026-ის მდგომარეობით
1 554.13 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **2 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **4.8–120 mm**
ოპტიკური ზუმი **25 ×**	ღამის ხედვა (IR) **100 m** (328.1 ft)	WDR **120 dB**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 (H) × 1080 (V)
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	4.8–120 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი დახრა: –15°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6 შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR შუქი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(დამატებითი ნაკადი)

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC (± 10%),3 A ; POE+(802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT,შეუფუთავი სადენი)

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2 არხი შესასვლელი: აქვს სველი კონტაქტის შეერთების მხარდაჭერა (მაქს. დატვირთვა 5 mA 3-5 VDC); აქვს მშრალი კონტაქტის შეერთების მხარდაჭერა
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი გამოსასვლელი: მშრალი კონტაქტი, მაქს. დატვირთვა 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
ზომები	270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65" × Φ6.30")