ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD49425DB-HNY-GQ-EAU 4მპ ქსელური მართვადი კამ, 25x ოპტ. IP66, IR 100მ, 4G სიმ-ბარათის სლოტი

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD49425DB-HNY-GQ-EAU
გარანტია	12 თვე

ფასი 26.11.2026-ის მდგომარეობით
2 198.21 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი
4 MP

ფორმა
PTZ

ფოკუსური მანძილი
5–125 mm

ოპტიკური ზუმი
25 ×

ღამის ხედვა (IR)
100 m (328.1 ft)

WDR
120 dB

IP / IK დაცვა
IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–125 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი დახრა: –15°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.6
ხედვის კუთხე	H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6 შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B;ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG(დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 3 A (–10% to +25%)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	1

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)
ზომები	270.4 mm × Φ160 mm (10.65" × Φ6.30")