ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD49825XB-HNR 8მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD49825XB-HNR
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით

1 911.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **8 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **5–80 mm**
ოპტიკური ზუმი **25 ×**	ღამის ხედვა (IR) **100 m** (328.1 ft)	WDR **Yes**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	3840 (H) × 2160 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–80 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი დახრა: –15°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.6
ხედვის კუთხე	H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6 შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR შუქი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	Yes
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (დამატებითი ნაკადი 1)

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G.729; G.723

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; Micro SD ბარათი (256 GB)

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 3 A (± 10%) PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2 არხი, ციფრული შესასვლელი (0–5 VDC)
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F)
ზომები	269.9 mm × Φ160 mm (10.62" × Φ6.30")