ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SD4A225DB-R-HNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამ, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, Invisible IR 50მ

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD4A225DB-R-HNY
გარანტია	12 თვე

ფასი 06.11.2026-ის მდგომარეობით

1 290.76 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **2 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **4.8–120 mm**
ოპტიკური ზუმი **25 ×**	ღამის ხედვა (IR) **50 m** (164 ft)	WDR **120 dB**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	4.8–120 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი დახრა: –5°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 58.5°–2.8° V: 33.2°–1.5° D: 67.5°–3.2°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005lux@F1.6 შავ-თეთრი: 0.0005lux@F1.6 0 lux (უხილავი IR ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	50 m (164 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC/2 A ± 10% (კომპლექტში შედის) PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT,შეუფუთავი სადენი)

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	1

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F)
ზომები	170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71" × Φ6.74")