ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SDT3E410-8P-MB-A-PV1 8მპ+4მპ TiOC PTZ მართვადი კამ. 10x ოპტ. გად. IP66, IR 70მ, Warm light 30მ

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SDT3E410-8P-MB-A-PV1
გარანტია	12 თვე

ფასი 08.11.2026-ის მდგომარეობით
1 590.64 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი
8 MP

ფორმა
Panoramic

ფოკუსური მანძილი
2.8 mm, 4–40 mm

ოპტიკური ზუმი
10 ×

ღამის ხედვა (IR)
30 m (98.4 ft)

WDR
მიმოხილვის არხი: DWDR
დეტალების არხი: 120 dB

IP / IK დაცვა
IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	მიმოხილვის არხი: 1/2.8" CMOS; დეტალების არხი: 1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	მიმოხილვის არხი: 5376 (H) × 1520 (V); დეტალების არხი: 2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	Panoramic
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 4–40 mm
ოპტიკური ზუმი	10 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 345°-მდე; დახრა: -10°-დან +90°-მდე
დიაფრაგმა	მიმოხილვის არხი: F1.6; დეტალების არხი: F1.6-F3.6
ხედვის კუთხე	მიმოხილვის არხი: H: 180°; V: 47°; დეტალების არხი: H: 58°–11.3°; V: 33.1°–6.4°; D: 66.4°–12.8°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	მიმოხილვის არხი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია) დეტალების არხი: 1 s–1/30,000 s 0.005 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	მიმოხილვის არხი: DWDR დეტალების არხი: 120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.265; ჭკვიანი H.264+; H.264M; MJPEG (დამატებითი ნაკადი 1)

აუდიო

აუდიო	Overview channel: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Detail channel: NA

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი,ჩაშენებული მიკროფონი (ურთიერთგამომრიცხავი))
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT,შეუფუთავი სადენი;ჩაშენებული დინამიკი (ურთიერთგამომრიცხავი))

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	1 (ჩართვა/გამორთვის შესასვლელი: 0–5 VDC)
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471