ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61




ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, IR 100მ-მდე

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Dahua |
| მოდელი | SDT4E425-4F-GB-A-PV1 |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 21.11.2026-ის მდგომარეობით
**2 192.99 ₾**
დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
alldigital.hackerman.ge

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი
**4 MP**

ფორმა
**PTZ**

ფოკუსური მანძილი
**2.8 mm, 5–125 mm**

ოპტიკური ზუმი
**25 ×**

ღამის ხედვა (IR)
**30 m** (98.4 ft)

WDR
**120 dB**

IP / IK დაცვა
**IP66**

### კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | პანორამა: 1/2.8" CMOS; დეტალი: 1/2.8" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | პანორამა: 2560 (H) × 1440 (V); დეტალი: 2560 (H) × 1440 (V) |
| მეგაპიქსელი | 4 MP |
| ფორმა | PTZ |
| მახასიათებლები | microSD |

### ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm, 5–125 mm |
| ოპტიკური ზუმი | 25 × |
| PTZ პრესეტები | 300 |
| ბრუნვა / დახრა | პანორამის კამერა: დახრა: 13°-დან 23°-მდე; დეტალის კამერა: პანორამირება: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი; დახრა: –15°-დან 90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180° |
| დიაფრაგმა | პანორამა: F1.0; დეტალი: F1.6–F3.6 |
| ხედვის კუთხე | პანორამა: H: 101°; V: 53°; D: 120°; დეტალი: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| მინ. განათება | პანორამა: 0.001 lux@F1.0 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია); დეტალი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია) |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | 120 dB |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265; H.264B; H.264 |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| მეხსიერება | Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC, 3 A ± 10%; PoE+ (802.3at) |
| IP / IK დაცვა | IP66 |
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV |

### გამოსასვლელები და აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო შესასვლელი | 1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი) |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა |
| აქტიური დაფრთხობა | გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება |
| განგაშის შესასვლელი | 2 (ჩართვა/გამორთვის შესასვლელი: 0–5 VDC) |
| განგაშის გამოსასვლელი | 1 |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტემპერატურა | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) |
| ზომები | 160.0 mm × 184.4 mm × 304.6 mm (6.30" × 7.26" × 11.99")(L × W × H) |