ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.hackerman.ge
WhatsApp: +995 555 61 55 61



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

SDT4E425-8P-GB-APV1 8მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, dual light

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SDT4E425-8P-GB-APV1
გარანტია	12 თვე

ფასი 25.11.2026-ის მდგომარეობით
2 612.82 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
alldigital.hackerman.ge

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი
8 MP

ფორმა
Panoramic

ფოკუსური მანძილი
2.8 mm, 5–125 mm

ოპტიკური ზუმი
25 ×

ღამის ხედვა (IR)
30 m (98.4 ft)

WDR
მიმოხილვის არხი: DWDR; დეტალების არხი: 120 dB

IP / IK დაცვა
IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	მიმოხილვის არხი: 1/2.7" CMOS; დეტალების არხი: 1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	მიმოხილვის არხი: 4096 (H) × 1860 (V); დეტალების არხი: 2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	Panoramic
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 5–125 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე უწყვეტი დახრა: –15°-დან +90°-მდე, ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	მიმოხილვის არხი: F1.4; დეტალების არხი: F1.6-F3.6
ხედვის კუთხე	მიმოხილვის არხი: H: 180°; V: 86°; დეტალების არხი: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	მიმოხილვის არხი: 0.005 lux@F1.4 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია) დეტალების არხი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი, 30 IRE); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	მიმოხილვის არხი: DWDR; დეტალების არხი: 120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(დამატებითი ნაკადი 1)

აუდიო

აუდიო	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (100/1,000 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 3 A ± 10%;PoE (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT,შეუფუთავი სადენი;ჩაშენებული დინამიკი (ურთიერთგამომრიცხავი))

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	Smart Hybrid Light
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	2 არხი შესასვლელი: აქვს სველი კონტაქტის შეერთების მხარდაჭერა (მაქს. დატვირთვა 5 mA 3–5 VDC); აქვს მშრალი კონტაქტის შეერთების მხარდაჭერა
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი გამოსასვლელი: მშრალი კონტაქტი, მაქს. დატვირთვა 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE: EN 50130-4 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 62368-1